

HFC134a スーパーコンディショナー

パッケージ

50g 25本入×4箱

商品番号

AR-405

成分

HFC134a

合成油(PAG)

その他潤滑油添加剤等

特徴

本製品は、コンプレッサーオイルを強化し潤滑性向上させます。

エアコンの異音、摩耗を防止します。

エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を高めます。

防錆、防触効果を高め、錆・腐食から保護します。

使用方法

- ① エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。
- ② キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。
※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。
- ③ 取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアージバルブよりエア抜きを行ってください。
- ④ 本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)
※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。
- ⑤ エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。
- ⑥ 充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。
- ⑦ 最後にエンジンルーム内の忘れなどを確認し作業終了です。

取扱上の注意

安全データシート (SDS) をよく読み、ご使用下さい

毒性があるので飲んではいけません

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具 (保護メガネ、保護手袋等) を着用してください

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

特性

HFC134aガス

項目	特性値
外観	無色透明液化ガス
密度 (25°C)	1.206
沸点 (°C)	-26.2

オイル

項目	特性値
外観	淡黄色液体
密度 (15°C) g/cm ³	1.02
引火点 (°C)	200以上 (COC)