中和剤

油脂乳化分散剤

パッケージ

18L 一斗缶

商品番号

ET-909

成分

非イオン系界面活性剤
石油系溶剤(無リン)

特徴

機械、部品、床等の油汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。
SSのピットでの洗浄使用、廃油槽にたまる油成分を中和するのに使用します。

使用方法

機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。

機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。

水で3~5倍に希釈して使用してください。
※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。

取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい。
人体に害があるので飲んではいけません
引火性があるので、火気に近づけないでください。
子供の手の届くところに置かないでください。
保管の際は、密栓し、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

特性

項目	特性値
外観	緑色透明液体
密度(20°C)g/cm ³	0.761
引火点(°C)	38°C(TAG密閉式)