

W-600 DIESEL WATER REMOVER

燃料タンク水抜き剤 【ディーゼル車用】

パッケージ

200ml 50本/箱

商品番号

NT-604

JAN

4958228 300111

成分

イソプロピルアルコール

イソブチルアルコール

潤滑剤

防錆剤



特長(効果)

燃料タンクおよび系統内部の水分や湿気を除去します。

軽油に水分が混入すると燃料噴射ポンプの潤滑作用が低下するため、潤滑剤の効果で焼き付けを予防します。

冬季においては燃料タンクおよび系統内部の水分や湿気を溶解し、凍結を防止します。

燃料タンクおよび系統内部のガスラインの防錆、防蝕、燃料供給を円滑にし、エンストやノッキングを防止します。

使用方法

注入割合： 200ml(1本) 40~60L

給油直前に燃料タンクに上記割合にて注入して下さい。

(●給油直前に注入することで混合攪拌が促進されます。)

取扱上の注意

安全データシート (SDS) をよく読み、ご使用下さい

「吸入飲用不可」人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。

引火性があるので、火気に近づけないこと。

子供の手の届く所に置かないこと。

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください。

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

特性

項目	特性値
外観	微黄色透明液体
密度 (15°C) g/cm ³	0.77~0.81
引火点(°C)	15.6 (TAG)
消防法	第4類アルコール類