

## Product Information

# OHYAMA シリコンスプレー

金属・プラスチックなどの滑走および離型

### パッケージ

420ml 30本/箱

(溶剤：35ml)

(噴射剤(LPG)：385ml)

### 商品番号

00115

### 成分

ジメチルシロキサン

### 特徴

シリコン被膜を形成し、素材表面の潤滑性をよくします。

素材を傷めない無溶剤タイプで、プラスチックやゴムにも使用できます。

ツヤ出し・防水・離型のために利用できます。

使用可能温度は-40°Cから200°Cです

### 使用方法

- ①使用前に容器をよく振ってから使用してください。
- ②噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15～20cm離して吹き付けてください。
- ③狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。

※使用目的のところに付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。

### 取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい

人体に害があるので飲んではいけません

引火性があるので、火気に近づけないでください。【噴射剤】

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

### 特性

項目	特性値
外観	無色透明液体／液化ガス
密度 (20°C) g/cm <sup>3</sup>	0.99 ～ 0.97
引火点 (°C)	>300
臭い	無臭【溶剤】

ヤマ化学工業株式会社

大阪市西淀川区佃6-4-10

TEL: 06-4808-0800 FAX: 06-4808-0788

www.carcool.jp

©YASHIMA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.