

PCVバルブクリーナー MOTOR OIL ADDITIVE [STOP LEAK]

オイル漏れ止め添加剤 【ガソリン車／ディーゼル車 兼用】

パッケージ

250ml 25本×2(小箱)/大箱

商品番号

OT-705

JAN

4958228 500511

成分

潤滑油基油(鉱油)

添加剤(有機モリブデン系)

(摩擦防止剤)

(極圧剤)

(酸化防止剤)

特長(効果)

PCVバルブに付着した炭化水素の酸化物を分解除去します。

清浄成分が気化することで、PCVバルブをはじめエンジン内部に付着しているスラッジやワニスを隅々まで清浄します。

PCVバルブの詰まり、オイルシール硬化等によるクランクケースのオイル漏れを防止します。また、オイルシールに直接作用(浸透)して弾力性を復元しオイル漏れを防止します。

高性能有機モリブデン配合で摩擦や摩耗を大幅に低減します。

使用方法

エンジンを停止し、エンジンオイル系統を点検してから本製品を添加してください。(多量の液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)

エンジンのフィルターキャップを開け、エンジンオイルに添加(または新油と同時に注入)して下さい。

【※使用中のエンジンオイル4~6Lに1缶(250ml)を目安にご使用ください。】

※オイル交換時に添加すると効果的です。

※多量の液漏れが発生している場合：パッキン等の部品交換が必要となります。

取扱上の注意

安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい

「吸入・飲用不可」人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。

引火性があるので、火気に近づけないこと。

子供の手の届く所に置かないこと。

作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

特性

項目	特性値
外観	緑色透明液体
密度(15°C) g/cm ³	0.89~0.93
引火点(°C)	200以上(COC)
消防法	第4類第4石油類

