

# カークール エアビタール

ガソリン用・軽油用燃料添加剤



## パッケージ

250ml	25本入×2箱
250ml	25本入×2箱

## 商品番号

NT-609	ガソリン用
NT-610	軽油用

## 成分

ケロシン
石油系炭化水素
鉱油
石油ナフサ
添加剤

## 特徴

本製品は、有害なNox煤煙を低減し、燃費の改善に貢献します。

内燃機関、プラグをクリーンにする添加剤です。

〈軽油用〉

人体に有害なNoxを低減します。

煤煙を大幅に抑制します。

黒煙の発生を防止します。

## 使用方法

ガソリン車用、軽油車用の入れ間違いに注意し、燃料40~50Lに1本(250ml)の割合で給油前にご使用ください。

1500~2000km走行、または1か月毎にご使用になりますと、より一層経済的な効果を発揮します。

## 取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい

毒性があるので飲んではいけません

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

## 特性

ガソリン用

項目	特性値
外観	緑褐色透明液体
密度 (20°C) g/cm <sup>3</sup>	0.8385
引火点 (°C)	43.5(TAG密閉式)

軽油用

項目	特性値
外観	緑褐色透明液体
密度 (20°C) g/cm³	0.9
引火点 (°C)	43.5(TAG密閉式)