

HFC134a エアコンコンディショナー

パッケージ

100g 50本入×2箱

商品番号

AR-403

成分

HFC134a

合成油(PAG)

その他潤滑油添加剤等

特徴

本製品は、添加剤配合の最高級補充ガスです。

エアコンの冷却効果を向上させます。

エアコンシステムの漏れを予防します。

エアコンガスの不足分の補充とエアコンガスの安定と強化を目的としたものです。

HFC134aガスの寿命を延ばし、酸化を抑制します。

使用方法

- ① エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。
- ② キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。
※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。
- ③ 取り付け後、充填キットの使用法に従いエアージバルブよりエア抜きを行ってください。
- ④ 本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)
※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。
- ⑤ エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。
- ⑥ 充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。
- ⑦ 最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。

取扱上の注意

安全データシート (SDS) をよく読み、ご使用下さい

毒性があるので飲んではいけません

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具 (保護メガネ、保護手袋等) を着用してください

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

特性

HFC134aガス

項目	特性値
外観	無色透明液化ガス
密度 (25°C)	1.21
沸点 (°C)	-26.2

オイル

項目	特性値
外観	淡黄色液体
密度 (15°C) g/cm ³	1.01
引火点 (°C)	200以上 (COC)