

カークール C

ラジエーター洗浄剤

パッケージ

150ml 50本入×2箱

商品番号

RA-102

成分

チオグリコール酸アンモニウム

キレート剤

無機ビルダー

特徴

本製品は中性なのであらゆる金属（鉄鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ、合金）とゴム（天然、合成）に対し無害です。

冷却水循環システムの放熱効果が良くなります。

使用方法

- ① エンジンを停止し、冷却液システムを点検してから本品を注入して下さい（液漏れや不良箇所があれば補修して下さい）
- ② 15分～30分アイドリングする。または、5～7日走行し洗浄してください。
- ③ 洗浄後、カークールL（ラジエーター防錆剤）を注入してください。
- ④ ご使用になる際は冷却水10 L に対し本製品1本(150ml)を目安にご使用ください。

取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい

毒性があるので飲んではいけません

冷却水の温度が高いとき、開放弁を急に開けると、蒸気又は熱湯が吹き出す恐れがあるので、高温時には絶対に開けないでください

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

特性

項目	特性値
外観	無色～淡黄色液体
密度 (20°C) g/cm ³	1.08
pH (23±5°C) 30vol.%	8.7