

OHYAMA SUPER CHAIN WAX (スーパーチェーンワックス)

モーターサイクルのチェーン及び各種機械のチェーン用WAX

パッケージ

500ml 24本/箱
(溶剤：320ml(64%)
(噴射剤(ガス)：180ml(36%))

商品番号

00125

成分

潤滑性基油
添加剤
噴射剤：LPG



特長

高速・高回転時にもオイルが飛散せず、優れた粘着力（高密着性）を維持します。

O-リング、X-リング、Z-リング、W-リング対応

潤滑性、防水性、防錆性に優れ、チェーンを長期間良好に維持します。

使用方法

①使用前に容器をよく振ってから使用してください。

②洗浄したチェーンをゆっくり回しながら10～15cm程離して、約5mm間隔でスプレーしてください。

③塗布後30分ほどチェーンを引っ張らないでください。（反応時間）

※使用前に、Super chain cleanerでチェーンを洗浄するとより効果的です。

※洗浄直後のクリーナー液が残った状態でオイルを注入すると分解されてしまうので、クリーナーを除去（拭取りまたは乾燥）して下さい。

※チェーンを洗浄後注油せずに長時間放置すると錆びが発生することがあるので、続けて本製品を注入して下さい。

※ゴム、プラスチック部品等との適合性（目立たない部位にて）を確認して下さい。

※使用目的のところに付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。

取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい

人体に害があるので飲んではいけません

引火性があるので、火気に近づけないでください。

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

特性

項目	特性値
外観	黄色透明液体
密度 (20°C) g/cm ³	0.70
臭い	特異臭(溶剤臭)