

EV-606

エンジンオイル添加剤

パッケージ

350ml 30本/箱

商品番号

OT-704

成分

潤滑油基油
添加剤

特徴

本製品は、実際に効き目を体感していただけるエンジンオイル添加剤です。

EV-606に含まれる特殊な油溶性の二硫化モリブデン塩等を添加した高性能潤滑油モリブデンオイルです。（APOLLO宇宙船使用）

本添加剤は、ガソリン・軽油を燃料とする内燃機関のエンジンオイル添加剤で、その性能は従来品に比べ抜群に優れております。

EV-606には、高荷重・高衝撃及び高速時において、液中より含リン二硫化モリブデン塩の非常に自己潤滑性に富んだ物質が晶出し、油温を低下させるとともに摩耗面を完全に保護します。

温度上昇に伴う粘度低下及び騒音が少なく、また清浄性にも優れています。

過酷な条件下で運転されても、EV-606を使用すると圧縮漏れが少なく、尚且つシリンダー、カム、タペット及びベアリングなどに膠着や異常摩耗を生ずることがなく、スムーズな運転ができます。

減摩効果は抜群でエンジン始動時におこる初期摩耗を防ぐと同時に、シリンダーとピストンとの間でおこる接触面の油膜切れを防ぎます。

使用方法

- ① エンジンを停止し、エンジンオイル系統を点検してから本製品を添加してください。（液漏れや不良箇所があれば補修して下さい）
- ② エンジンオイル 4 Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。（ガソリン・軽油車に使用できます。）

取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい

毒性があるので飲んではいけません

引火性があるので、火気に近づけないでください。

子供の手の届くところに置かないでください

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください
保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい

特性

項目	特性値
外観	緑褐色液体
密度 (20°C) g/cm ³	0.895
引火点°C	200以上

他社品との比較結果

測定項目		ベースオイル	ベースオイル＋			
			E V - 6 0 6	A 社添加剤	B 社添加剤	C 社添加剤
摩擦係数 (μ)	1m/s	0.136	0.079	0.087	0.085	0.113
	0.5m/s	0.140	0.079	0.096	0.096	0.118
	0.25m/s	0.140	0.078	0.102	0.105	0.122
	0.125m/s	0.140	0.079	0.114	0.112	0.122
	0.075m/s	0.139	0.080	0.123	0.118	0.123
	0.025m/s	0.139	0.084	0.132	0.128	0.123
摩耗痕径 (mm)		0.858	0.854	1.326	1.281	0.763

試験項目：摩擦摩耗試験（L F W - 1）

試験条件：J A S O M 3 5 8（高荷重法）