

Product Information

EV-50 MOTOR OIL ADDITIVE

エンジンオイル添加剤 【ガソリン車用】

パッケージ

220ml 30本/箱

商品番号

OT-701

JAN

4958228 300111

成分

石油系炭化水素(鉱油)

添加剤

(摩耗防止剤)

(極圧剤)

(酸化防止剤)



特長(効果)

本製品を添加することにより、燃費改善、エンジン保護（エンジン内部の洗浄・潤滑促進）、高速回転時の加熱による油膜切れ防止などの効果が得られます。

エンジン内部をクリーンに保ち(清浄分散)、金属の摩擦抵抗を減少させ出力を改善します。

エンジン始動時の潤滑不良を防止し、始動を容易にします。

エンジン内部を錆や腐食から保護し寿命を延ばします。

使用方法

エンジンのファイラキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。

【※オイル交換時に新油に添加すると効果的です。】

エンジンオイル3Lに対して1本(220ml)を目安にご使用ください。

取扱上の注意

安全データシート（SDS）をよく読み、ご使用下さい

「吸入・飲用不可」人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。

引火性があるので、火気に近づけないこと。

子供の手の届く所に置かないこと。

作業の際は、必ず保護具（保護メガネ、保護手袋等）を着用してください。

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

特性

項目	特性値
外観	緑色液体
密度 (15°C) g/cm ³	0.85～0.89
引火点(°C)	200以上(COC)
消防法	第4類第4石油類