

強力鉄粉除去クリーナー WHEEL CLEANER (BRAKE DUST CLEANER)

自動車のアルミホイール及びボディーの鉄粉除去洗浄剤

商品番号及びパッケージ

CL-315

18L バックインBOX

CL-316

4L セット

【付属品】 スポンジ

500mlスプレー容器

コック付キャップ

JAN

CL-315 : 4958228 201517

CL-316 : 4958228 201616

成分

チオグリコール酸アンモニウム
界面活性剤

特長(効果)

プロ仕様の業務用強力鉄粉除去クリーナーです。【マグネシウムホイールやイエローカラー塗装の車に使用する場合は、あらかじめ目立たないところで確認してからご使用ください。】

中性・ノコンパウンドtype アルミホイール/ボディーの塗装面を傷つけることなくコーティング車にも優しい中性のクリーナーです。

塗布(スプレー)後、素早い化学反応で鉄を溶解(紫色に変色し目視でも容易に確認)させ、鉄粉を浮かび上げさせ作業効率もアップします。

鉄粉にのみ反応するので、ガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。

使用方法

- ①あらかじめ流水でゴミ等を除去して下さい。
- ②適量をスポンジ等で塗布(またはスプレー)し、2~3分放置して下さい。
- ③アルミホイール：スポンジなどでこすり洗いしながら流水で流して下さい。
ボディー：大量の流水でクリーナーを完全に洗い流して下さい。
【仕上げに鉄粉取り粘土を水をかけながら使用するとより効果的です。】

取扱上の注意

※アルミ以外のホイールに使用する場合は、あらかじめ目立たないところで試してからご使用下さい。(マグネシウムホールは変色の恐れがあるためご使用は避けて下さい。)

安全データシート (SDS) をよく読み、ご使用下さい

「吸入・飲用不可」人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。

子供の手の届く所に置かないこと。

作業の際は、必ず保護具 (保護メガネ、保護手袋等) を着用してください。

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

特性

項目	特性値
外観	無色～乳白色液体
密度 (15°C) g/cm ³	1.07~1.10
pH (常温)	6.5~8.0
消防法	非危険物