

## バルブガード VALVE CARBON REMOVER

バルブカーボン除去剤(燃料添加剤) 【ガソリン車/ディーゼル車 兼用】

### パッケージ

100ml 50本/箱

### 商品番号

NT-605

### JAN

4958228 400415

### 成分

ケロシン

添加剤(ガソリン車用清浄剤)  
(ディーゼル車用清浄剤)  
(潤滑剤)



### 特長(効果)

本製品は、ガソリン/ディーゼル車のどちらにも使用できます。

エンジン内部の洗浄によりバルブの目詰まりを防ぎ円滑に作動させます。

【ガソリン車】 無鉛ガソリンによる燃焼低下がカーボン、スラッジ等が発生させ、吸排気系統のカーボンによる目詰まり、燃焼室のカーボンの付着、プラグへのカーボンの付着等を洗浄します。

【軽油車】 低硫黄化に伴い、燃料中に含まれる多環芳香族やS、N、O等を含むヘテロ環化合物も減少し、これらが担っていたとされるポンプ内の凝集磨耗防止が大幅に低減し燃料ポンプ磨耗の問題が発生する可能性があります。この問題を解決する為に潤滑向上剤を再付与させると同時に清浄剤の効果でプロバイガスのPVC・パイプの閉塞を防止します。

### 使用方法

注入割合： 100ml(1本) 20~40L

給油直前に燃料タンクに上記割合にて注入して下さい。

(●給油直前に注入することで混合攪拌が促進されます。)

### 取扱上の注意

安全データシート (SDS) をよく読み、ご使用下さい

「吸入・飲用不可」人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。

引火性があるので、火気に近づけないこと。

子供の手の届く所に置かないこと。

作業の際は、必ず保護具 (保護メガネ、保護手袋等) を着用してください。

保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

### 特性

項目	特性値
外観	微黄色透明液体
密度 (15°C) g/cm <sup>3</sup>	0.78~0.82
引火点(°C)	45 (TAG)
消防法	第4類第2石油類【非水溶性】